



## Démonte-pneus professionnelle

Numéro d'article: EEWH339AEB

Démonte-pneus professionnelle 26"

|           |           |
|-----------|-----------|
| Marque    | Snap-on   |
| Catégorie | Equipment |
| Couleur   | Rood      |



Scannez le code QR pour ouvrir la page produit.

- **Bras vertical pneumatique**

Rapide et ergonomique, le bras vertical pneumatique facilite le positionnement de la tête de montage sur toutes les roues.

- **Nouvelle Tête de Montage**

La Tête de Montage 330 Pro redessinée a une nouvelle forme avec une meilleure adhérence et tourne avec le pneu. Elle est également équipée d'un crochet de levage de pneu.

- **Boîte à outils avec manomètre intégré**

La boîte à outils offre un espace de rangement fixe avec quatre étagères pratiques pour les outils, les valves et les accessoires, avec un manomètre intégré.

- **Aide au talon pneumatique**

Notre système pneumatique d'assistance au montage en trois parties comprend un rouleau supérieur, un pied de pression et un disque de levage, pour permettre à un seul technicien de monter et démonter facilement les pneus à profil bas et à hautes performances.

- **Stockage de levier**

Renouvellement de l'espace de stockage Levier à l'avant de la machine afin que la Levier ne puisse pas endommager le plateau tournant.

- **Décolleur de talon au sol (actionné par pédale)**

Décolleur de talons traditionnel à pelle latérale avec pédale de commande ergonomique placée à l'écart de la pelle; la solution la plus rapide pour les pneus standards, à flancs souples et à aspect élevé

- **Prospeed**

La technologie innovante optimise le couple optimal et maximise la vitesse de rotation pour un fonctionnement sûr et efficace

- **Mâchoires de serrage réglables**

Les mâchoires de serrage autocentrantes recouvertes de nylon protègent la roue et offrent une prise sûre. Plage de serrage de 10" à 26 pouces

- **Spécifications techniques**

Technologie onduleur monophasé 240 volts

Vitesse de rotation variable 7 – 18 tr/min

Plage de serrage 10" – 26"

Largeur maximale du pneu 15"/380 mm.

Diamètre maximal du pneu 44"/1120 mm.