



Flash reprogrammer et alimentation avec support de batterie

Numéro d'article: L-SF35

Flash reprogrammer 35 Amp. et alimentation avec support de batterie avec câble de 3 mètres (Blue-Point®).

Marque Blue-Point

Catégorie ShopTech

Couleur -



Scannez le code QR pour ouvrir la page produit.

- Tension de sortie : Réglable entre 12
 - 15 volts ou 24
 - 30 volts.
- 3. Courant de sortie : réglable entre 1 et 35 ampères à 12 et 24 volts.
- 4. 3 mètres de câbles à haute résistance de 25 mm².
- 5. 4 modes ; Chargement, Test, Salle d'exposition, Diagnostic.

- **Chargement:** Le mode de charge peut être utilisé pour charger et reconditionner automatiquement tous les types de batteries, y compris les LiFePo4. Le programme de reconditionnement automatique redonne vie aux batteries anciennes et usagées et prolonge leur durée de vie. Pendant la charge, le pourcentage de charge est affiché à l'écran ainsi que le courant de charge.
- **Test:** le chargeur est capable de tester la batterie et le système de démarrage d'un véhicule. Le test du système de démarrage indique la tension la plus basse du système pendant le démarrage et montre la forme d'onde graphiquement. Ces deux tests peuvent aider à identifier rapidement les problèmes éventuels d'un véhicule sans avoir besoin d'un équipement supplémentaire.
- **Diagnostic:** en mode diagnostic, la tension de sortie du chargeur peut être sélectionnée pour répondre aux besoins du véhicule. Une fois sous tension, les ordinateurs de bord du véhicule peuvent être testés et reprogrammés dans un environnement sûr et stable. Il s'agit d'une exigence essentielle pour les véhicules modernes qui embarquent des composants électroniques sensibles et coûteux.
- **Showroom:** en mode showroom, le chargeur fournit au véhicule toute l'énergie nécessaire lors d'une démonstration du véhicule. Cela permet aux lumières, aux systèmes électroniques et aux équipements auxiliaires de fonctionner en continu pendant la démonstration du véhicule à des clients potentiels sans décharger profondément ou endommager la batterie de démarrage du véhicule. Le chargeur peut être caché à l'abri des regards sous le véhicule.
- Applications typiques : Codage de la clé, programmation du logiciel, programmation de l'ECU et du module, mises à jour du logiciel, prise en charge de la mise en marche et de l'arrêt du moteur (KOE).