

Moniteur de courant de fuite

Numéro d'article: POWPPDRAW

Moniteur de courant de fuite

Marque	Anders
Catégorie	ShopTech
Couleur	-



Scannez le code QR pour ouvrir la page produit.



- Se connecte via l'interface OBDII du véhicule à l'aide d'un câble OBDII
- Permet de contrôler le courant de fuite et la tension de la batterie du véhicule
- Peut être utilisé comme alimentation de secours lors du remplacement de la batterie
- Peut fournir jusqu'à 10 A de courant continu via la sortie Smart Battery
- Écran couleur avec affichage graphique facile à lire
- Consultation et enregistrement des données via Bluetooth® avec l'application Power Probe™ Link
- Alarme de sortie de courant réglable et arrêt automatique
- Batterie Li-Ion haute capacité rechargeable via USB-C
- Sortie : 12V / 10A
- Fonction de surveillance de sortie : 0-30V
- Précision d'affichage de la tension : 1 % + 5 digits, résolution 0,1 V
- Précision d'affichage du courant : 3 % + 5 digits, résolution 1 mA
- Batterie : 18650, 14,4 V, 3000 mA
- Écran : TFT couleur 2,8 pouces
- Connexion sans fil : Bluetooth 5.0
- Interface d'entrée et de sortie : interface OBDII
- Interface de charge : USB-C, compatible charge rapide PD
- Certifications : FCC, CE, ETL-us, UKCA, EAC
- Longueur de câble : 900 mm
- Dimensions : 150 x 95 x 40 mm