

Jeu d'outils pour rotules de suspension Ford Transit 2014

Numéro d'article: W0200016

Jeu d'outils pour rotules de suspension Ford Transit 2014

Marque

Wallmek

Catégorie

ShopTech

Couleur

-



Scannez le code QR pour ouvrir la page produit.

- Jeu d'outils destiné au démontage des rotules de suspension hors du porte-fusée sur les modèles Ford Transit à partir de 2014, aussi bien pour les versions avec fixation par boulon que sans fixation par boulon
- Lors du démontage, aucune force de traction n'est exercée sur le goujon de la rotule. Cela permet de retirer efficacement la rotule sans désaccoupler ni endommager l'articulation sphérique
- À la place, une force de pressage allant jusqu'à 18 tonnes est appliquée directement sur le corps de la rotule. En combinaison avec le bâti de pressage 1090-55 C et un vérin hydraulique, même des rotules fortement corrodées peuvent être extraites sans difficulté
- Le kit comprend un outil de fraisage permettant d'éliminer en toute sécurité les oreilles de boulonnage de la rotule. Cela permet ensuite d'extraire la rotule de manière sûre et contrôlée à l'aide de l'outil de pressage, sans endommager le porte-fusée ni la rotule elle-même
- Aucune charge axiale sur le goujon de la rotule
- Application directe de la force de pressage sur le corps de la rotule
- Idéal pour rotules grippées ou rouillées
- Risque réduit d'endommagement du porte-fusée et des composants de direction
- Démontage plus rapide et plus sûr que les méthodes conventionnelles
- Application :
 - Ford Transit (à partir de l'année modèle 2014)
 - Rotules de suspension avec fixation par boulons et à emmanchement serré (press-fit)
- Contenu du kit :
 1. W0200016-001 – Matrice de pressage
 2. W0200016-002 – Adaptateur de pressage
 3. W0200016-003 – Bague de guidage
 4. W0200016-005 – Douille de pressage
 5. W0200016-006 – Douille de pressage
 6. W0200016-007 – Boulons de guidage (2 pièces)
 7. W0200016-012 – Scie-cloche Ø 29 mm
 8. W0200016-013 – Porte-scie-cloche Ø 9 mm, plage 14 – 30 mm
- Vérins hydrauliques recommandés : W0100030 (18 tonnes) et W1090-02-WAL (22 tonnes)